JVA Stammheim, Mehrzweckgebäude

http://www.restaurierung-bw.de/objekt/id/198898597515/

ID: 198898597515 **Datum:** 10.08.2022 **Datenbestand:** Bauforschung

Objektdaten

Straße:	Aspergerstraße
Hausnummer:	49
Postleitzahl:	70439
Stadt-Teilort:	Stammheim
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Stuttgart (Stadtkreis)
Gemeinde:	Stuttgart
Wohnplatz:	Stammheim
Wohnplatzschlüssel:	8111000047
Flurstücknummer:	*keine*
Historischer Straßenname:	*keiner*
Historische Gebäudenummer:	*keine*

Lage des Wohnplatzes

Fotos

Bildbeschreibung:
Nordwestfassade

Abbildungsnachweis:
strebewerk.

Bildbeschreibung:
Südwestansicht

Abbildungsnachweis:
strebewerk.

Objektbeziehungen

- *keine*

Umbauzuordnung

- *keine*

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Das Mehrzweckgebäude der JVA Stammheim wurde eigens für die Prozesse gegen die Führungsspitze der Roten Armee Fraktion (RAF) in den Jahren 1973-1975 errichtetet und mit einer eigenen Sicherheitseinfriedung, Toranlagen und Pförtnerhaus versehen.
Nach der Verkündigung des Urteils im Jahr 1977 fanden auch die Folgeprozesse gegen die zweite und dritte Generation und deren Terrorismusstraftaten im Prozessgebäude statt. Während der Weiternutzung wurde der Bau nur in untergeordneten Bereichen verändert.
Vor dem Hintergrund neuer Sicherheitsanforderungen von 1978 fanden bauliche Anpassungsmaßnahmen statt.
Mit der Änderung der Einfriedungsanlage der JVA und einer neuen Pförtneranlage entstand die heutige Zugangssituation. Das Untergeschoss dient aufgrund des neuen OLG-Gebäudes nicht mehr für die Prozesse des Oberlandesgerichtes. Das Obergeschoss wurde bis zuletzt für administrative Aufgaben der JVA genutzt.

1. Bauphase: (1973 - 1975)	Errichtung
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
2. Bauphase: (1977)	Revisionsarbeiten, Reparaturen und technische Sanierungen; Oberflächen farbig gefasst und wenige Nutzungsänderungen vorgenommen.
Betroffene Gebäudeteile:	*keine*
3. Bauphase: (1978)	Teilung des Parloirs durch Glasscheiben nach Vorlage der überarbeiteten Fassung der Razziengesetze von April 1987, Anpassung der Zugänglichkeiten über die Schleuse und Untersuchungsräume für Prozessbeteiligte.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

4. Bauphase:
(1990 - 1999)

Umbau des kleinen Gerichtssaals Nr. 2 zur Kantine. Die Vorhalle wurde in kleine Essensräume unterteilt und mit einer Essensausgabe ausgestattet. Der technisch überholte Pressebereich im Foyer wurde entfernt und die Sicherheitsausrüstung und Technik partiell erneuert.

Betroffene Gebäudeteile:
- Ausstattung

Besitzer:in

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Dokumentation und bauhistorische Untersuchung

Beschreibung

Umgebung, Lage:

Die JVA erstreckt sich mit verschiedenen Trakten auf einem Areal am nördlichen Ortsrand Stammheims. Die annährend dreieckige Grundstücksfläche wird von einer Umfassungsmauer und Sicherungsanlagen eingefasst. Östlich der Anlage befindet sich das Mehrzweckgebäude.

Lagedetail:
- Siedlung
  - Randlage

Bauwerkstyp:

keine Angaben

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):

Über rechteckigem Grundriss erhebt sich der Hauptbau mit zwei Vollgeschossen. Der in der Mitte des Gebäudes liegende Sitzungssaal verfügt über ein eigenständiges Dach, welches in Form eines Raumtragwerks überhöht und so vom Hauptbau in seiner Dachform abgesetzt ist. Die Überhöhung wird durch ein umlaufendes Oberlichtband zwischen dem Hauptbau und der Dachkonstruktion betont.
An jeweils einer Ecke seiner Fassadenseite sind zwei Anbaubauten mit Flachdach und annähernd quadratischem Grundriss gesetzt. Der westliche Anbau liegt ein Halbgeschoss höher als der Hauptbau und ist vollunterkellert. Der nördliche Anbau ist eingeschossig und ein Halbgeschoss tiefer als der Hauptbau. Jeder der Anbauten besitzt einen mittig liegenden quadratischen Lichthof, der durch ein pyramidenförmige Konstruktion abgeschlossen wird.
Die Fassaden des Mehrzweckgebäudes gliedern sich funktional der konstruktiven Struktur der einzelnen Gebäudeteile unter, durch die Verwendung von Ortbetonriegeln und Stahlbetonskelettkonstruktion.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:

Das Gebäude erstreckt sich über drei Geschosse: Teilunterkellerung, Erdgeschoss und Obergeschoss. Die grundlegende Grundriss-Systematik über alle Bereiche des Gebäudes ist durch die Betonskelettkonstruktion, die aussteifenden Erschließungskerne und die binnenstrukturbildenden Trennwände aus Kalksandstein gebildet. Das grundlegende Achsraster der Bauwerksstruktur ist 7,20m x 7,20m.

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):	*keine Angaben*
Bestand/Ausstattung:	*keine Angaben*

Konstruktionen

Konstruktionsdetail:	• Skelettbau
	  • Eisen- und Stahlbetonskelett
	• Dachform
	  • Flachdach

Konstruktion/Material:	Das gesamte Gebäude wurde in seiner maßgebenden Konstruktion, den Fassaden und bis zum Ausbau in modularer Bauweise gefertigt. Die Modulbauweise der Betonskelettkonstruktion beruht auf einem gleichmäßigen geometrischen Achsraster von 7,20m x 7,20m. Zur Aussteifung und Erschließung dienen die Treppen und Versorgungskerne in Ortbetonbauweise, welche über beide Vollgeschosse reichen. Der Westkern reicht bis ins Untergeschoss des unterkellerten Anbaus West. In jedem Achsenschnittpunkt befindet sich eine Betonstütze mit Auflager für die jeweiligen Geschossdecken. Die Stützen gründen auf Einzelfundamenten. Die Außenwände und Lichthöfe sind mit Frostschürzen umfasst. Die Bodenplatte ist in Ortbeton ausgeführt. Auf die Auflager der Stützen sind Betonfertigteildecken gelegt. Zwischen die Stützen sind als Außenwände Betonfertigteilwände eingehängt. Zu den Innenhöfen hin wurden in die Skelettkonstruktion Fassadenelemente aus Aluminiumrahmen eingestellt, deren Öffnungen je nach Nutzungsanforderung mit Klarglas oder opaken Platten gefüllt sind. Die Binnenstruktur der Räume im Inneren wurde durch den Einbau von Trennwänden in einheitlichem Kalksandsteinformat aufgemauert.